

1) Type de costière selon support



Costière à étancher



Réhausse coiffante



Embase polyester

2) Fonction :

Fixe

Aération

Désenfumage

Désenfumage + aération

Accès toiture (*Fonction cumulable*)

3) Pente :

$\leq 20^\circ$ (36%)

Entre 21° et 25° (47%)

Entre 26° et 60° (173%)

4) Manœuvre :

Mécanique O/F

Pneumatique O/F

Electrique O/F

5) Capot :

PCA 10mm 1200J

PCA 16mm 1200J

PCA 32mm 1200J

Dôme PMMA 1 parois

Dôme PMMA 2 parois

Dôme PMMA 3 parois

Tôlé isolé 40mm 1200J

Option 1200J sur dôme

Opalescent

Incolore / transparent

Opaque

6) Si costière :

Non isolée

Isolée 15mm

Isolée 30mm

Option peinture

7) Si embase :

Non isolée 40mm

60mm

80mm

100mm

_____ mm

Teinte standard (RAL 9010 / 5008 / 7015 / 7022 / 8012)

Autre teinte : _____

8) Options :

Grillage anti-chute fixe

Barreaudage ouvrant

Contacts de positions

Barre accroche échelle

Crosse accès toiture

Option aération électrique 230Vca sur manœuvre pneumatique O/F

9) Local :

ERP

ERT (Code du travail)

Bâtiment d'habitation

Dimension trémie : _____

Qtité : _____ Localisation : _____

Dimension trémie : _____

Qtité : _____ Localisation : _____

Dimension trémie : _____

Qtité : _____ Localisation : _____